
(F) FICHE TECHNIQUE
(GB) TECHNICAL SHEET
(D) TECHNISCHE DATEN
(CZ) TECHNICKÝ LIST



(F) ÉCHELLE FIXE ACCÈS CUVETTE (H 2,4 M)
(GB) FIXED LADDER FOR PIT ACCESS (H 2,4 M)
(D) FESTE LEITER FÜR SCHACHTGRUBEN (H 2,4 M)
(CZ) PEVNÝ ŽEBŘÍK PRO PROHLUBNĚ (V 2,4 M)

OCTÉ

CSEH000006

18/07/2018
FT 04-404-004 - I0

F

FONCTION

L'échelle fixe accès cuvette est prévue pour accéder à la fosse de l'ascenseur.

COMPOSITION

- échelle simple brin aluminium (h 2,4 m)
- 4 supports
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• matière : aluminium • dimensions : 365 x 270 x 2400 mm • poids : 4,1 kg • charge maximale : 150 kg
Conditions d'installation	• utilisation pour des fosses dont la profondeur est de 1,3 m au maximum • fixation dans la gaine, facilement accessible depuis la porte palière • ne doit pas engager les pièces en mouvement de l'ascenseur

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



GB

FUNCTION

The fixed ladder for pit access is intended to provide access to the lift shaft pit.

COMPOSITION

- single section aluminium ladder (h 2.4 m)
- 4 supports
- fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• material: aluminium • dimensions: 365 x 270 x 2400 mm • weight: 4.1 kg • max. load : 150 kg
Installation conditions	• Intended for use in pits where the depth is at most 1,3 meters • attachment inside the shaft, easily accessible from the landing door • must not interfere with any of the moving parts of the lift

MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES



OCTÉ

D

FUNKTION

Die Feste Leiter für Schachtgruben dient dem Zugang zur Schachtgrube des Aufzugs.

LIEFERUMFANG

- Einfache Leiter, Aluminium (H 2,4 m)
- 4 Halterungswinkel
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20
Technische Daten	• Werkstoff: Aluminium • Abmessungen: 365 x 270 x 2400 mm • Gewicht: 4,1 kg • Max. Last 150 kg
Montage-bedingungen	• Für Gruben mit einer Maximaltiefe von maximal 1.3 m • Befestigung im Schacht, leicht zugänglich über die Schachttür • Die Leiter darf die beweglichen Teile des Aufzugs nicht behindern

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

TECHNISCHE DATEN



CZ

FUNKCE

Pevný žebřík pro prohlubně je určen k přístupu do prohlubně výtahu.

SLOŽENÍ

- jeden hliníkový žebřík část (V 2,40 m)
- 4 Úhel držák pokoje
- montážní příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• materiál: hliník • rozměry: 365 x 270 x 2400 mm • hmotnost: 4,1 kg • max. zatížení: 150 kg
Podmínky instalace	• použití pro prohlubně s hloubkou 1,3 m maximum • upevnění v šachtě, snadno dostupné ze stanicových dveří • nesmí bránit pohyblivým částem výtahu

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

☎ +33 (0) 9 69 32 22 57