(F) FICHE TECHNIQUE

(GB) TECHNICAL SHEET

(D) TECHNISCHE DATEN

(CZ) TECHNICKÝ LIST





(F) ÉCHELLE INCLINABLE PRÉCÂBLÉE ACCÈS CUVETTE (H 2,4 M)

(GB) PRE-WIRED TILTABLE LADDER FOR PIT ACCESS (H 2.4 M)

(D) VORVERDRAHTETE KIPPBARE LEITER FÜR SCHACHTGRUBE (H 2,4 M)

(CZ) SKLOPNÝ ŽEBŘÍK S NÁKLONEM DO PROHLUBNĚ (V 2,4 M)

OCTÉ

CSEH000008

31/05/2017
FT 04-404-003 - I0

F

FONCTION

L'échelle inclinable est prévue pour accéder à la fosse de l'ascenseur.

COMPOSITION

- échelle simple brin aluminium (h 2,4 m)
- 1 support intégré à l'échelle, équipé d'un contact de sécurité précâblé (L 5 m)
- accessoires de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• matière : aluminium • dimensions : 390 x 77 x 2400 mm • poids : 5 kg • charge maximale : 150 kg • câble H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Conditions d'installation	• utilisation pour des fosses dont la profondeur est de 1,1 m au maximum • fixation dans la gaine, facilement accessible depuis la porte palière • ne doit pas engager les pièces en mouvement de l'ascenseur

MAINTENANCE/ENTRETIEN


- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Échelle repliée



Échelle déployée



GB

FUNCTION

The tiltable ladder is intended to provide access to the pit of the shaft.

COMPOSITION

- single section aluminium ladder (h 2.4 m)
- 1 built-in support, fitted with a pre-wired safety contact (L 5 m)
- fastening accessories

SUPPLEMENTARY INFORMATION


Standards	• compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• material: aluminium • dimensions: 390 x 77 x 2400 mm • weight: 5 kg • max. load : 150 kg • cable H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Installation conditions	• Intended for use in pits where the depth is at most 1,1 meters • attachment inside the shaft, easily accessible from the landing door • must not interfere with any of the moving parts of the lift

MAINTENANCE/SERVICING


- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES

Folded ladder



Deployed ladder



D

FUNKTION

Die kippbare Leiter dient dem Zugang zur Schachtgrube des Aufzugs.

LIEFERUMFANG

- Einfache Leiter, Aluminium (H 2,4 m)
- 1 Einbauträger mit vorkonfektioniertem Sicherheitskontakt (L 5 m)
- Befestigungszubehör

ZUSÄTZLICHE ANGABEN


Normen	• gemäß: EN 81-20
Technische Daten	• Werkstoff: Aluminium • Abmessungen: 390 x 77 x 2400 mm • Gewicht: 5 kg • Max. Last 150 kg • Kabel H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Montage-bedingungen	• Für Gruben mit einer Maximaltiefe von maximal 1.1 m • Befestigung im Schacht, leicht zugänglich über die Schachttür • Die Leiter darf die beweglichen Teile des Aufzugs nicht behindern

WARTUNG/INSTANDHALTUNG


- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Gefaltete Leiter



Entfaltete Leiter



CZ

FUNKCE

Sklopný žebřík je určen k přístupu do prohlubně výtahu.

SLOŽENÍ

- jeden hliníkový žebřík část (V 2,4 m)
- 1 vestavěná opěrka, která je vybavena bezpečnostním kontaktem (D 5 m)
- montážní příslušenství

DOPLŇKOVÉ INFORMACE


Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• materiál: hliník • rozměry: 390 x 77 x 2400 mm • hmotnost: 5 kg • max. zatížení: 150 kg • kabel H07RN-F 3G1 mm² (D 5 m)
Podmínky instalace	• použití pro prohlubně s hloubkou 1,1 m maximum • upevnění v šachtě, snadno dostupné ze stanicových dveří • nesmí bránit pohyblivým částem výtahu

ÚDRŽBA


- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

Skládaný žebřík



Nasazený žebřík





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

☎ +33 (0) 9 69 32 22 57