
(F) FICHE TECHNIQUE
(GB) TECHNICAL SHEET
(D) TECHNISCHE DATEN
(CZ) TECHNICKÝ LIST



(F) KIT CAME MOBILE PRÉCÂBLÉE S8100 AVEC SUPPORT DE FIXATION
(GB) S8100 PREWIRED RETIRING CAM KIT WITH FASTENING HOLDER
(D) VORVERDRAHTETE ROLLNOCKE S8100 MIT BEFESTIGUNGS-VORRICHTUNG

OCTÉ

CMCK810480/CMCK811100

27/06/2014
FT 08-801-001 - I2

FONCTION

La came mobile S8100 sert au verrouillage et déverouillage des serrures des portes d'ascenseurs et de monte-charge.

COMPOSITION

- 1 came mobile rétractable précâblée
  + câble 3G1 mm² HO7 RN-F (3 m)
- 1 patin de came
- 1 tige filetée M8
- 1 système de fixation à encoche pour serrure parallèle ou perpendiculaire
  + 1 support de came
  + 1 support de patin
  + 1 équerre support de rail
  + 1 support de rail bas
  + 1 rail haut
  + 1 rail bas avec éclisse
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Normes	• conforme à : EN 81-1+A3 : 2010	
Caractéristiques techniques	**CAME S8100 :** • tension 48 VCC - 110 VCC • pression de déverouillage : 5 kg (100 %) • poids : 9 kg • indice de protection : IP51	**Patin :** • course horizontale : 45 mm • poids : 0,3 kg
Conditions d'installation	• hauteur cabine max. : 2500 mm	
Conditions d'utilisation	• utilisation dans le cas où l'espace entre la cabine et la gaine est réduit	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS





GB

FUNCTION

The S8100 retiring cam is used for locking and releasing the locks of lift and freight lift doors.

COMPOSITION

- 1 prewired retractable retiring cam
  + cable 3G1 mm² HO7 RN-F (3 m)
- 1 cam pad
- 1 threaded rod M8
- 1 notched fastening system for parallel or perpendicular lock
  + 1 cam holder
  + 1 pad holder
  + 1 rail holder bracket
  + 1 lower rail holder
  + 1 upper rail
  + 1 lower rail splice plate
- Fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION


Standards	• complies with: EN 81-1+A3: 2010	
Technical characteristics	**S8100 CAM:** • voltage 48 VDC - 110 VDC • release pressure: 5 kg (100 %) • weight: 9 kg • protection index: IP51	**Pad:** • horizontal travel: 45 mm • weight: 0.3 kg
Installation conditions	• max car height: 2500 mm	
Conditions of use	• use when space between the car and shaft is reduced	

MAINTENANCE/SERVICING

- inspect for traces of corrosion
- check the tightness of all the fastenings

SIZES





FUNKTION

Die Rollnocke S8100 dient dem Ver- und Entriegeln der Türschlösser von Aufzügen und Lastfahrstühlen.

LIEFERUMFANG

- 1 bewegliche Schließkurve, vorverdrahtet
  + Kabel 3G1 mm² HO7 RN-F (3 m)
- 1 Gleitstück der Schließkurve
- 1 Gewindestab M8
- 1 Befestigungssystem mit Kerben für Parallel- oder Querschloß

+ 1 Schließkurvenhalterung
  + 1 Gleitstückhalterung
    + 1 Schienenträgerwinkel
  + 1 Schienenträger unten
  + 1 Schiene oben
  + 1 Schiene unten mit Lasche
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN


Normen	• gemäß: EN 81-1+A3: 2010	
Technische Daten	**NOCKE S8100:** • Spannung 48 V DC - 110 V DC • Entriegelungsdruck: 5 kg (100 %) • Gewicht: 9 kg • Schutzklasse: IP51	**Gleitkufe:** • Horizontalhub: 45 mm • Gewicht: 0,3 kg
Montage-bedingungen	• max. Kabinenhöhe : 2500 mm	
Einsatz-bedingungen	• Einsatz bei wenig Platz zwischen Kabine und Schacht	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN







Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

☎ +33 (0) 9 69 32 22 57