
MOSAR


320 - 450 - 525 - 630 - 1000 - 1250



OCTÉ , DES SOLUTIONS PRÊTES-À-POSER
, READY-TO-FIT SOLUTIONS
, VITE LIVRÉES, VITE MONTÉES.
, FAST DELIVERY, FAST ASSEMBLY.



Frein homologué UCM
Certified UCM brake







+ LES AVANTAGES ADVANTAGES

- Gearless adaptée à la modernisation :
  - Dimensions "compact"
  - Poids optimisé
- Gearless suitable for modernization:
  - "Compact"sizes
  - Optimized weight

- Performances techniques :
  - Machine haute performance (rapport puissance / taille)
  - Faible consommation d'énergie
  - Silencieuse
- Technical performances:
  - High performance gearless (power / size rate)
  - Low power consumption
  - Silent

- Fiabilité :
  Codeur ENDAT (absolu)
  Machine sans lubrification
- Reliability:
  ENDAT encoder (absolute)
  Machine without lubrication

- Choix de tension du frein (standard 205 VCC)*
- Various choice of brake tension (205 VCC standard)*


- Gorges poulie sur mesure
- Customized pulley grooves

Caractéristiques techniques Technical characteristics	MOSAR 320 MASY000320	MOSAR MASY000
Poids Machine Gearless weight	165 kg	196 k
ø Poulies ø Pulleys	320 mm	320, 360, 4
Machinerie Machine room		
Nbr de démarrages/h Starts/hour		
Course max. Max. travel height		
Charge Statique Static load	2500 kg	2500 k
Couple Torque	320 Nm	430 N


*Autres configurations, nous consulter
*Other configurations, contact us



Structure en aluminium avec ailettes de dissipation
Aluminum structure with cooling fins



Large gamme de poulies
Various range of pulleys




450	MOSAR 525	MOSAR 630	MOSAR 1000	MOSAR 1250
0450	MASY000525	MASY000630	MASY001000	MASY001250
g	245 kg	356 kg	364 kg	630 kg (sans poulie) **(without pulley)**
00 mm	320, 360, 400, 450, 480, 520, 560 mm		320, 360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm	360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm
	haute et basse **above and below**			
	240			
	30 m*			
kg	3000 kg	4500 kg	4500 kg	7600 kg
m	650 Nm	1020 Nm	1250 Nm	2220 Nm

2015 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL / 2015 - NON CONTRACTUAL DOCUMENT

GAMME (1:1)


Diamètre poulie (mm)
Diamètre câble max. (mm)
Pulley diameter (mm)
Rope diameter max. (mm)

GAMME (2:1)




225 300 400 525 630 800 1000	Charge Utile (kg) Duty load (kg)	525 630 800 1000 1250 1600 2000
1 m/s	Vitesse nominale* Rated speed*	1 m/s
≤ 30 m	Course* Travel height*	≤ 30 m
180	Nbr de démarrages/h* Starts/hour*	180

MOSAR 1250 : configuration sur mesure - customized configuration




Châssis plat
Flat frame




Châssis avec 2 poulies de déflexion
Frame with 2 deflection pulleys



Châssis spécial
Special frame



Châssis niche
Below side frame



Châssis avec 1 poulie de déflexion
Frame with 1 deflection pulley

*Autres configurations, nous consulter
*Other configurations, contact us

OCTÉ
Tél.: +33 (0)9 69 32 22 57
contact@octe.eu • www.octe.eu